Weidezaungeräte Übersicht

	Gerät	Seite	max.	Out max.	max.	max.	max.											
230 Volt Netzgeräte	N 700	65	10.000 V	0,55 J	5,0 km	1,0 km	0,5 km	•		•						•	•	•
	N 1200	27	12.500 V	1,20 J	10,0 km	2,0 km	1,0 km	•		•		•		•	•	•	•	•
	N 3500	27	11.500 V	3,50 J	20,0 km	6,0 km	2,5 km	•	•	•	•	•	•					
	N 4800	27	9.000 V	4,80 J	30,0 km	8,0 km	4,0 km	•	•	•	•	•	•					
	N 5000	25	10.000 V	5,00 J	45,0 km	8,0 km	4,5 km	•	•	•	•	•	•					
	Ni 7000	25	10.000 V	7,50 J	70,0 km	15,0 km	7,5 km	•	•	•	•	•	•					
	Ni 10000	25	10.200 V	10,00 J	80,0 km	18,0 km	9,0 km	•	•	•	•	•	•					
	NDi 2500	23	9.300 V	2,50 J	25,0 km	5,0 km	2,0 km	•		•	•	•						
	NDi 4500	23	10.000 V	4,50 J	40,0 km	10,0 km	4,0 km	•	•	•	•	•	•					
	NDi 6500	21	10.000 V	6,50 J	60,0 km	12,0 km	6,0 km	•	•	•	•	•	•					
	NDi 10000	21	10.200 V	10,00 J	80,0 km	18,0 km	9,0 km	•	•	•	•	•	•					
	NDi 15000	21	10.200 V	14,50 J	100,0 km	22,0 km	12,0 km	•	•	•	•	•	•					
DUO Geräte (12 V / 230 V)	X 1000	33	10.500 V	1,60 J	10,0 km	1,5 km	0,8 km	•		•				•	•	•	•	•
	X 2500	33	9.600 V	2,00 J	18,0 km	4,0 km	1,7 km	•		•	•	•						
	X 4000	33	9.600 V	3,00 J	35,0 km	12,0 km	5,0 km	•		•	•	•						
	XDi 10000	31	10.000 V	10,00 J	80,0 km	18,0 km	10,0 km	•	•	•	•	•	•					
	XDi 15000	31	10.000 V	15,00 J	100,00 km	22,0 km	14,0 km	•	•	•	•	•	•					
12 Volt Akkugeräte	Savanne 2000	42	9.600 V	1,90 J	20,0 km	5,0 km	2,0 km	•		•	•	•		•			•	•
	Savanne 3000	42	9.600 V	3,00 J	35,0 km	12,0 km	5,0 km	•		•	•	•			•			•
	A 2000	45	9.600 V	2,00 J	18,0 km	4,0 km	1,7 km	•		•	•	•		•	•	•		•
	A 3300	45	10.200 V	3,30 J	28,0 km	6,0 km	3,0 km	•		•	•	•		•	•	•		•
	A 1200	43	10.700 V	1,40 J	10,0 km	5,0 km	1,5 km	•		•		•		•	•	•	•	•
	AD 2000 digital	39	10.500 V	2,10 J	20,0 km	8,0 km	3,0 km	•		•	•	•			•			•
	AD 3000 digital	39	10.800 V	3,00 J	30,0 km	10,0 km	4,0 km	•		•	•	•		•				
	AD 5000 digital	39	11.000 V	4,60 J	38,0 km	14,0 km	5,5 km	•	•	•	•	•	•					
	AN 3100	41	10.200 V	3,50 J	33,0 km	12,0 km	4,5 km	•		•	•	•						
	AN 5500	41	10.300 V	4,80 J	43,0 km	17,0 km	7,0 km	•	•	•	•	•	•					
	AN 5500 digital	37	10.000 V	5,00 J	43,0 km	17,0 km	7,0 km	•	•	•	•	•	•					
Solar (12 V)	S 550	49	8.100 V	0,55 J	6,0 km	2,0 km	1,0 km	•		•					•	•	•	
	S 250	49	10.500 V	0,25 J	3,0 km	0,7 km	-	•		•					•	•	•	
9 Volt Trockenbatteriegeräte	B 40	65	8.500 J	0,03 J	0,2 km	-	-	•		•						•	•	•
	B 140	63	8.400 V	0,16 J	2,0 km	0,5 km	-	•		•				•		•	•	
	B 240 multi	63	8.800 V	0,24 J	3,0 km	0,6 km	-	•		•		•		•	•	•	•	•
	B 250 plus	61	10.500 V	0,25 J	3,0 km	0,7 km	-	•		•				•	•	•	•	•
	B 500 plus	61	9.000 V	0,50 J	9,0 km	6,0 km	1,8 km	•		•		•		•	•	•	•	•
	BD 300 digital	59	11.000 V	0,30 J	6,0 km	4,0 km	1,5 km	•		•				•	•	•	•	•
	BD 400 digital	59	11.400 V	0,40 J	8,0 km	5,5 km	1,7 km	•		•				•	•	•	•	•
	BD 600 digital	59	11.700 V	0,55 J	10,0 km	7,0 km	2,0 km	•		•		•		•	•	•	•	•